



CLASSIC DATE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Automatik, Datum unter der Lupe





WILLKOMMEN

VON HAND MONTIERT. NUR FÜR SIE GEBAUT.

Ihre Classic Date wurde von Hand montiert, Teil für Teil, nach der von Ihnen gewählten Konfiguration.

Dieses Heft gehört nur ihr: ihre Krone, ihr Kaliber, das Werk, das zu ihrem Zifferblatt gehört, was sie im Wasser verträgt und wie Sie sie pflegen.

Bei Fragen antwortet Ihnen das Atelier unter contact@chrono-mod.com.

INHALT

01	Ihre Classic Date im Detail	4
02	Uhrzeit und Datum einstellen	6
03	Welches Kaliber hat Ihre Classic Date?	8
04	Wasser	9
05	Armband und Pflege	10
06	Technische Daten	11
07	Garantie	12

Das Chrono Mod Atelier

01 Ihre Classic Date im Detail

Gehäuse 36 oder 39 mm aus Edelstahl 316L, geschlossener Stahlboden, Saphirglas mit Datumslupe. Das Werk hängt vom gewählten Zifferblatt ab: TMI NH35 (Datum), Miyota 8285 (Wochentag und Datum), NH35A (ohne Datum), NH70 oder NH72 (Skelett).

- 1 **Datum unter der Lupe:** Das Saphirglas trägt eine Lupe über dem Fenster.
- 2 **Verschraubte Krone:** Aufzug, Datum (oder Wochentag und Datum), Uhrzeit.
- 3 **Armband,** je nach Konfiguration.
- 4 **Sekundenzeiger:** Er hält an, wenn die Krone ganz herausgezogen ist (NH35).
- 5 **Stundenindizes.**
- 6 **Stunden- und Minutenzeiger.**
- 7 **Geriffelte Lünette.**

36 · 39

MM

10

ATM

NH35 · 8285

JE NACH ZIFFERBLATT



02 IHRE CLASSIC DATE EINSTELLEN

Die Krone



0

Am Gehäuse,
verschraubt: Tragen und
Aufzug



1

Erste Raste: Datum, oder
Wochentag und Datum



2

Zweite Raste: die
Uhrzeit

AUFSCHRAUBEN, FESTSCHRAUBEN

Schrauben Sie die Krone vor jeder Einstellung auf (zu sich hin), bis sie frei kommt: Sie steht dann in Position 0.

Danach drücken Sie sie an das Gehäuse und schrauben sie ganz fest, ohne Gewalt. Nicht verschraubt schützt sie nicht mehr vor Wasser.

VON HAND AUFZIEHEN

Am Handgelenk zieht sich Ihre Classic Date durch Ihre Bewegungen selbst auf. Stehengeblieben: Krone aufgeschraubt, in Position 0, 20 bis 30 Umdrehungen im Uhrzeigersinn, dann tragen. Gangreserve: etwa 41 Stunden (etwa 42 Stunden beim Miyota 8285).

UHRZEIT UND DATUM, SCHRITT FÜR SCHRITT

Kaliber NH35 · Datum

- 1 Krone aufschrauben, in Position 2 ziehen und die Zeiger auf 6 Uhr stellen: Von 21 bis 4 Uhr ist der Datumsmechanismus im Eingriff.
- 2 Drücken Sie die Krone in Position 1. Drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn bis zum gestrigen Datum.
- 3 Ziehen Sie die Krone in Position 2 und drehen Sie die Zeiger vorwärts: Das Datum springt um Mitternacht. Weiter bis zur genauen Uhrzeit, vormittags oder nachmittags.
- 4 Drücken Sie die Krone an das Gehäuse und schrauben Sie sie ganz fest.

JE NACH ZIFFERBLATT

Diese Schritte gelten für das Datumszifferblatt (NH35).
Wochentag und Datum, ohne Datum, Skelett: Seite 8.
Nach einem kurzen Monat das Datum am 1.
weiterstellen.



Empfohlener Ausgangspunkt: 6 Uhr

03 WELCHES KALIBER HAT IHRE CLASSIC DATE?

Das Werk hängt vom gewählten Zifferblatt ab

ZIFFERBLATT	KALIBER	POSITION 1	GANGRESERVE
Datum	TMI NH35	das Datum, gegen den Uhrzeigersinn	etwa 41 h
Wochentag und Datum (Day-Date)	Miyota 8285	gegen den Uhrzeigersinn: das Datum; im Uhrzeigersinn: der Wochentag; in Position 2 kann der Sekundenzeiger weiterlaufen, das ist normal	etwa 42 h
Ohne Datum	NH35A	ohne Funktion: nur Position 2	etwa 41 h
Skelett	NH70 oder NH72	die Uhrzeit (einzige Raste), kein Datum	etwa 41 h

Alle haben dieselbe verschraubte Krone und dieselbe Regel: nie das Datum zwischen 21 und 4 Uhr stellen; beim Zifferblatt mit Wochentag den Wochentag nicht vor 4:30 Uhr stellen. Unsicher bei Ihrem Zifferblatt? Schreiben Sie uns mit Ihrer Bestellnummer.

04 WASSER: WAS IHRE CLASSIC DATE VERTRÄGT

10 ATM

100 m

GESCHLOSSENER
STAHLBODEN

Regen, Spritzwasser, Händewaschen

JA

Baden und Schwimmen an der Oberfläche, Krone verschraubt

JA

Gerätetauchen

NEIN

Heiße Dusche, Sauna: Dampf dringt durch die Dichtungen

NEIN

Krone vor dem Wasser ganz festschrauben. Nach Salzwasser mit Süßwasser abspülen.

05 ARMBAND UND PFLEGE

IHR ARMBAND

Haben Sie uns Ihren Handgelenkumfang vor der Montage genannt, ist das Armband bereits angepasst: Die entfernten Glieder liegen mit dem Werkzeug in der Box.

Beim Stahlarmband schließt die Schließe in zwei Schritten: Die Klinge klappt unter die Abdeckung und die beiden Enden treffen sich, dann klappt der Daumen die polierte Abdeckung darüber und rastet sie ein.

Zum Bandwechsel: ein Federstegwerkzeug und ein Armband von 20 mm, die Breite zwischen den Hörnern Ihrer Classic Date. Unsicher beim Anpassen? Das Atelier übernimmt das: Schreiben Sie uns.

PFLEGE

Vermeiden Sie Stöße und Magnete (Lautsprecher, Magnetverschlüsse, Handyhüllen). Eine magnetisierte Uhr geht ungenau: Ein Uhrmacher entmagnetisiert sie in einer Minute.

Weiches Tuch; lauwarmes Seifenwasser auf Stahl oder Kautschuk, nie auf Leder.

Nach Salzwasser mit Süßwasser abspülen, Krone verschraubt.

IN DER BOX *Ihre Uhr, ihre Box, das Werkzeug zum Anpassen des Armbands und dieses Heft.*

06 TECHNISCHE DATEN



GEHÄUSE	36 oder 39 mm, Edelstahl 316L
ZIFFERBLATT	28,5 mm
BANDANSTOSS	20 mm
GLAS	Saphirglas, mit oder ohne Datumsleupe (je nach Zifferblatt)
BODEN	geschlossener Stahl
WASSERDICHTIGKEIT	10 ATM (100 m)
UHRWERK	je nach Zifferblatt: TMI NH35 (Datum), Miyota 8285 (Wochentag und Datum), NH35A (ohne Datum), NH70 oder NH72 (Skelett)
GANGRESERVE	etwa 41 Stunden (etwa 42 Stunden beim Miyota 8285)
KRONE	verschraubt
GARANTIE	2 Jahre auf das Uhrwerk

IHRE GARANTIE

2 Jahre Garantie auf das Uhrwerk, ab Erhalt der Uhr. Armbänder, Schließen und Federstege, Stöße und Verschleiß sind nicht abgedeckt. Die gesetzliche Gewährleistung gilt zusätzlich.

Ein Problem? Schreiben Sie an contact@chrono-mod.com mit Ihrer Bestellnummer und einem Foto. Bevor Sie Ihre Uhr von einem Uhrmacher öffnen lassen, schreiben Sie uns. Vollständige Bedingungen: chrono-mod.com/pages/warranty.



Vollständige Bedingungen
chrono-mod.com/pages/warranty



VON HAND MONTIERT. NUR FÜR SIE GEBAUT.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM